

ヤママー 空冷ディーゼル発電機YDGシリーズ(防音タイプ)

YDG250VS



YDG300VS



型式	ヤママーYDG250VS		ヤママーYDG300VS	
	-5E	-6E	-5E	-6E
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
定格出力	2.0kVA	2.5kVA	2.7kVA	3.0kVA
燃料タンク	15L			
始動方式	電気始動 (セルスタート)			
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	713×598×687mm			
本体乾燥重量	145kg		146kg	
騒音値	84dB	87dB	84dB	87dB

※仕様変更によりボディーカラーが変更になる場合がございます。

ホンダ

EU9i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	0.9kVA
燃料タンク	2.1L
連続運転時間	※約7.1～約3.2時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	451×242×379mm
本体乾燥重量	13kg

※エコスロットル作動時

EU16i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	1.6kVA
燃料タンク	3.6L
連続運転時間	※約8.1～約3.4時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	512×290×425mm
本体乾燥重量	20.7kg

※エコスロットル作動時

EX22



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.2kVA
燃料タンク	12.7L
連続運転時間	約8.4時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	658×482×570mm
本体乾燥重量	52.6kg

EU24i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.4kVA
燃料タンク	12.7L
連続運転時間	※約22.3～8.5時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	658×482×570mm
本体乾燥重量	55.9kg

※エコスロットル作動時

EU28i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.8kVA
燃料タンク	12.7L
連続運転時間	※約17.3～約7時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	658×482×570mm
本体乾燥重量	61.2kg

※エコスロットル作動時

EU26i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.6kVA
燃料タンク	5.9L
連続運転時間	※約7.7～約3.5時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	※622×379×489mm
本体乾燥重量	35.2kg

※エコスロットル作動時 ※ハンドル折りたたみ時

ヤマハ

EF900iS



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	0.9kVA
燃料タンク	2.5L
連続運転時間	※約11.9～約4.1時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	450×240×380mm
本体乾燥重量	12.7kg

※エコノミーコントロールON時

EF1600iS



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	1.6kVA
燃料タンク	4.2L
連続運転時間	※約10.5～約4.2時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	490×280×455mm
本体乾燥重量	20kg

※エコノミーコントロールON時

EF2000iS



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.0kVA
燃料タンク	6L
連続運転時間	※約8.6～約5時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	527×419×461mm
本体乾燥重量	32kg

※エコノミーコントロールON時

EF2800iSE



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.8kVA
燃料タンク	12L
連続運転時間	※約18.1～約7.6時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	680×445×555mm
本体乾燥重量	68kg

※エコノミーコントロールON時