



『ロードメッセンジャー』の特徴

- 今までのLED表示機のサイズ感で表示面を20%大きくしました
- フルカラーで、標識や白線の表示も違和感なく直感的に情報を伝えます
- フルソーラーで電源の確保は不要です（100V電源を用いることにより、より高輝度で表示が可能です）
- マルチカメラ内蔵で、表示内容、道路標識を一つの画面で確認できます
- 遠隔操作にて任意の入力文字を表示させられます（各行最大8文字まで）
- 現地に設置したまま絵図を含めた新しい文字情報を登録することができます
- 複数機器の一元管理が可能で、機器の状態が一つの画面で一目瞭然です
- 過去の運用ノウハウから品質向上対策を数多く取り入れております



製品名	ロードメッセンジャー (4×4)
1パネルサイズ	352×352mm
パネル数	4文字4段
1パネルドット数	16×16ドット
カラー	フルカラー
表示サイズ	W1408×H1408×1面
外形サイズ	W1893 × H2545-3600(MAX) × D1500-2010
重量	約750kg
電源(バッテリー)	260Ah (5時間率) ×2 通常モード:無日照10日 (当社指定メッセージによる)
ソーラーパネル	100W×2/12V
輝度切替	自動 (200-25%の6段階)
架台	昇降あり (800mm)
チャンネル数	300ch※任意の表示内容を最大5個まで繋げて表示
操作	内部操作盤、インターネットによる遠隔操作

100V電源でも使用可能

高速道路商材・リース品多数取扱いがございます。
お気軽にお問い合わせください